

ПАЙОТ



Піногасник

Переваги

- Продукт на основі поверхнево-активних речовин, призначений для запобігання утворення піни та припинення піноутворення.
- Використовується в бакових сумішах з пестицидами.
- Висока стійкість в кислому та лужному середовищі та жорсткій воді.

Характеристики

Вміст діючої речовини	модифікований поліефір трісілоксан 10-20 % + полігліколевий ефір жирного спирту 10-20 % + 2-етилгексан -1-ол 5-10 %
Хімічна група	органо-силіконова група
Препаративна форма	розчинний концентрат
Класифікація ВООЗ	III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обприскування необхідно проводити при температурі повітря від +15°C до 25°C та при швидкості вітру не більше ніж 5 м/с згідно регламентів використання пестицидів та агрохімікатів.

Вимоги до рН робочого розчину

від 4 до 10

Механізм дії

Використовується під час приготування робочого розчину ЗЗР, які мають надмірне піноутворення. Спочатку необхідно додати 1/2 кількості води в резервуар для змішування. Запустивши мішалку, додаємо піногасник, а потім ЗЗР. Продовжуємо перемішування і додаємо залишок води. Не можна залишати робочий розчин в оприскувачі на тривалий час.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Норми витрати
Всі сільськогосподарські культури, що обробляються	5-10 мл на 100 л робочого розчину